

# Acumuladores

para instalaciones solares



Se fabrican en chapa de acero, con tratamiento vitrificado para evitar su posible oxidación o corrosión y garantizar una gran durabilidad. El aislamiento es de poliuretano inyectado (sin C.F.C), con protección exterior de forro acolchado y cubierta superior. Como protección catódica incorporan un ánodo de magnesio y medidor de carga (según modelo).

Todos los modelos son de tipo vertical, para ubicación en interior, con o sin serpentín interno de calentamiento, o acumulación distribuida, y capacidades de 75 a 1.000 litros. Para garantizar una óptima integración en cualquier espacio interior de la vivienda, pueden separarse hasta 30 metros de los captadores.

## Serpentín sobre suelo

Modelo	Capacidad	Referencia	Precio euros	
	150 S	150 l.	0251501	-
	200 S	200 l.	0252001	-
	300 S	300 l.	0253001	-
	500 S	500 l.	0255001	-
	800 S	800 l.	0258001	-
	1.000 S	1.000 l.	0251001	-

## Serpentín sobre suelo y grupo hidráulico incorporado

Modelo	Capacidad	Referencia	Precio euros	
	150 SI	150 l.	0251502	-
	200 SI	200 l.	0252002	-
	300 SI	300 l.	0253002	-
	500 SI	500 l.	0255002	-
	800 SI	800 l.	0258002	-
	1.000 SI	1.000 l.	0251002	-

## De gran capacidad - Sin serpentín

Modelo	Capacidad	Referencia	Precio euros	
	1.500 D	1.500 l.	0251500	-
	2.000 D	2.000 l.	0252000	-
	3.000 D	3.000 l.	0253000	-
	4.000 D	4.000 l.	0254000	-
	5.000 D	5.000 l.	0255000	-